

Teknik bilgiler

HD 10 VT



Tandem silindirler Seri HD CompactLine
Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H230

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kompakt ebatlar
- > Ergonomik operatör platformu
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kolay taşıma, kolay yükleme

TEKNİK BİLGİLER HD 10 VT (H230)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2385
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3110
Statik çizgisel yük	kg/cm	12,1
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		12,1/PV2

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1110
Maksimum çalışma genişliği	mm	1050
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2470

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1000
Tambur çapı, ön	mm	720
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		205/60-R15
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1000
Lastik sayısı, arka		4

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1703-M-DI-E4B
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı artma		-

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	9,6
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
Genlik, ön, I/II	mm	0,45/0,45
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	33/20

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	42
Su tankı, kapasite	L	180
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	18

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Sürüş kolu, sol ve sağ | Mekanik ana akü şalteri | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, mekanik | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Plastik sıyırıcı, katlanabilir | Katlanan ROPS | Koruyucu tavan, plastik branda | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Telli akü ayırma şalteri | V kayışı kılıfı