

Tekniske data

# HD 10 VO



**Tandemtromler Serie HD CompactLine**  
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H230

## HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Kompression med oscillation

## TEKNISKE DATA HD 10 VO (H230)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2525
Driftsvægt maks.	kg	3240
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	12,1/13,2
Fran. klassificering, værdi/klasse		12,1/PV3

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1000/1000
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		18,2/24,8/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsegasefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	10,2
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	33/20

Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	39/23
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	38/29
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,34/1,34

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg		
Vandoverrisling, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

## UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Mekanisk batteriafbrøder | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandafledning

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Tag, presenning | Kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Batteriafbrøder med wiretræksaktivering | Kileremsbeskyttelse