

Tekniske data

# HD 10i VV



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H251

### HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

## TEKNISKE DATA HD 10i VV (H251)

## Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2475
Driftsvægt maks.	kg	3190
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	12,1/12,7
Fran. klassificering, værdi/klasse		12,7/PV3

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1000/1000
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

## Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1803-CR-E5B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		24,6/33,4/2400
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		25,0/33,5/2400
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	43/26
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	43/26

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

## Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

## UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækket | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Mekanisk batteriafbryder | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning | Belysningspakke til drift på offentlig vej

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Kantpresse- og skæreenhed, spormarkør | Grusspreder | Spærring af alle hjul | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem, grænseflade | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning | Drikkevareholder | Vandaftapningshane | Påhængsøje, forrest | Anhængertræk