

技術資料

# HD 12i VT



鋼輪路機 系列 HD CompactLine  
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H251

## 加亮

- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 符合人機工程的操作台

## 技術資料 HD 12i VT (H251)

## 重量

含 ROPS 的操作重量	kg	2595
最大操作重量	kg	3320
態線性負載, 前方	kg/cm	11,2
法分類, 資料/等級		11,2/PV2

## 機器尺寸

長度	mm	2530
含 ROPS 的高度	mm	2475
高度, 載, 最小	mm	1752
軸距	mm	1700
度	mm	1310
最大工作度	mm	1220
離地間隙, 中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	570/570
半, 側	mm	2370

## 輪尺寸

輪度, 前方	mm	1200
輪直, 前方	mm	720
輪厚度, 前方	mm	15
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50

## 車輪尺寸

輪胎大小, 後方		9,5/65-15
含輪胎的度, 後方	mm	1140
輪胎, 後方		4

## 柴油引

製造商		久保田
類型		D1803-CR-E5B
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		24,6/33,4/2400
SAE J1995, kW/HP/		25,0/33,5/2400
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF

## 動

速度, 無限動	km/h	0 - 10,5
能力, 開/閉振動	%	30/40

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	65/51
振幅, 前方, I/II	mm	0,45/0,45
離心力, 前方, I/II	kN	49/30

## 向

動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向

## 噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
添加槽, 容量	L	18

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

## 設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 行走操, 左側和右側 | 機械式電瓶主開 | 機械式前後軸偏移 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央吊架 | 中央排水 | 符合道路管理法規的照明套包

## 選配設備

折式塑料板 | 折式 ROPS (防翻置) | 安全監測置 | 遮板 | 切/置 | 切/置, 軌跡指示器 | 石屑撒布器 | 保板 | 全輪動鎖 | 注入防凍 | HAMM 度指示器 (HCM) | 動機自動閉功能 | HAMM 度計 (HTM) | 通訊系統, 界面 | 照明燈 | 旋警示燈 | 照明 | 飲料固定架 | 排水閥 | 前 | 牽引置