

Të dhënat teknike

# HD 14i TT



**Rula dysh Seria HD CompactLine**

Rul dysh me dy sete rrotash

**H264**

## **PIKAT KRYESORE**

- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Përmasa kompakte
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier

## TË DHËNAT TEKNIKE HD 14i TT (H264)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	3845
Pesha e punës me ROPS	kg	3545
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	3205
Pesha maks. e punës	kg	4400
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	1680/1865
Klasifikimi franc., vlera/klasa		5,6/PLO
Ngarkesa për gomë, përpara/mbrapa	kg	560/466,25

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2965
Lartësia totale me kabinë	mm	2720
Lartësia totale me ROPS	mm	2590
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1820
Distanca ndërmjet akseve	mm	1950
Gjerësia totale	mm	1296
Gjerësia maksimale e punës	mm	1276
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	305
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	-/-
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2602

Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, përpara/mbrapa		10.5/80-16
Gjerësia mbi goma, përpara/mbrapa	mm	1127/1276
Numri i gomave, përpara/mbrapa		3/4

Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		V2403-CR-E5B
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
Rendimenti SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF

Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-10,0
Aftësia ngjitëse	%	40

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	73
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	260

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	18

Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	101
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	99

## KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikulluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Çelës i fikjes së baterisë | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Sistem drejtimi hidrostatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Vrima e varjes përpara e CompactLine | Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabinë ROPS me sistem ngrohjeje | ROPS, me palosje | Ndenjëse drejtuesi me ngrohje, lëkurë sintetike e zezë, pajim komod | Monitorim i kapëses së rripit | Radio | Tavan mbrojtës me mushama mbi ROPS | Mbulesa termike | Ndalim automatik i motorit | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Kofano me izolim kundër zhurmave | Kapak i depozitës së ujit, me kyçje | Rubinet për shkarkimin e ujit | Ganxhë tërheqje | Vegla bordi