

Tehnički podaci

# HD 14i TT



**Tandemski valjci Serija HD CompactLine**

Tandemski valjak sa dva osovinska sklopa

**H264**

## **NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE**

- > Jednostavan transport, jednostavan utovar
- > Ergonomska platforma za vozača
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad pneumaticima, mašinom i gradilištem

## TEHNIČKI PODACI HD 14i TT (H264)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	3845
Radna težina sa ROPS-om	kg	3545
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	3205
Radna težina maks.	kg	4400
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	1680/1865
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		5,6/PLO
Opterećenje točkova po pneumatiku, napred/nazad	kg	560/466,25

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2965
Ukupna visina sa kabinom	mm	2720
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2590
Visina tovara, min.	mm	1820
Međusovinsko rastojanje	mm	1950
Ukupna širina	mm	1296
Maksimalna radna širina	mm	1276
Rastojanje od tla, sredina	mm	305
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	-/-
Radius kružnog traga, unutr.	mm	2602

Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, napred/nazad		10.5/80-16
Širina preko pneumatika, napred/nazad	mm	1127/1276
Broj pneumatika, napred/nazad		3/4

Dizel motor		
Proizvođač		KUBOTA
Tip		V2403-CR-E5B
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		36,8/50,0/2700
Snaga SAE J1995, kW/HP/obr/min		37,4/50,1/2700
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF

Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-10,0
Sposobnost savladavanja uspona	%	40

Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	8
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	73
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	260

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za aditiv, sadržaj	L	18

Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	101
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	99

## OPREMA

Utičnica od 12 V | Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Prekidač odvajanja akumulatora | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Hidrostatički upravljač | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Ušica za zakačinjanje, napred, Compact-Line | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima

## POSEBNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem | ROPS, sklopiv | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Zaštitni krov od cerade na ROPS-u | Automatika za zaustavljanje motora | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Hauba motora sa zvučnom izolacijom | Poklopac rezervoara za vodu, sa bravom | Ispusni ventil za vodu | Vučna spojnica |