

Tekniset tiedot

# HD 13i VV



## Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H285

### KOHOKOHDAT

- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat

## TEKNISET TIEDOT HD 13i VV (H285)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	4415
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	4165
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	3845
Työpaino, maks.	kg	5360
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2120/2045
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	16,3/15,7
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,1/VT0

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2965
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2720
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2590
Kuorman korkeus, min.	mm	1820
Kokonaispituus ohjaamon kanssa	mm	2977
Akseliväli	mm	1950
Akseliväli, ohjaamalla	mm	1960
Kokonaisleveys	mm	1426
Maksimaalinen työleveys	mm	1350
Maavara, keskellä	mm	305
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
Raideympyrän säde, sisä	mm	2690

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1300/1300
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	900/900
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2403-CR-E5B
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		36,8/50,0/2700
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		37,4/50,1/2700
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	60/51
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	60/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,51/0,31
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	64/39

Tärinä		
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	64/39
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	285
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Kiilahihnan suojus | Mekaaninen akun päävirtakytkin | Raidesiirtymä, mekaaninen | Tärytysautomaattikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Vetosilmukka edessä CompactLine

## ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys | ROPS, käännettävä | Vyölukon valvonta | Radio | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Soranlevitin | HCQ-tiivistysmittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä, rajapinta | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Akun päävirtakytkin | Konepelti äänieristyksellä | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut | Valssien reunavaistutus