

Techniniai duomenys

HC 250i C P



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H256

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250i C P (H256)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	24375
Darbinis svoris su ROPS	kg	24040
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	23175
Maks. darbinis svoris	kg	25130
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	17570/6805
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	17600/7530
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	82,10
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		113,41/VPMS
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	3402,5

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6777
Bendras aukštis su kabina	mm	3046
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3046
Bazė	mm	3479
Bendras plotis su kabina	mm	2497
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	453
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	469/469
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4822
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	33,6/25,7

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1803
Būgno storis, priekyje	mm	35
Būgno tipas, priekyje		Kumštelinis segmentas
Kumštelinių segmentų aukštis	mm	112
Kumšteliniai segmentai, skaičius		140

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		TR 23.1/18-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2140
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 6.1 L6
Cilindrai, skaičius		6
Galios ISO 14396, kW / AG / rpm		160,0/217,7/2000
Galios SAE J1349, kW / HP / rpm		160,0/214,7/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 12,0
Reguliuojamas, be pakopų		HAMMTRONIC

Pavara		
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	59/66

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,10/1,20
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	350/250

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	336
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio regulatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, automatinė | Plieninis grandiklis, būgnui su kumšteliniais segmentais

SPEC. ĮRANGA

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Saugos diržo kontrolė | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Autonominis šildytuvas | Tachografas | Gesintuvas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Dažnio regulatorius | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | Papildomas veidrodėlis | Įrankių dėžė