

Tekniset tiedot

HC 70i VIO



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC CompactLine

Yksivalssinen tiivistin VIO-valssilla

H287

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Suuri nousukyky
- > Kompaktit mitat
- > Tiivistysjärjestelmä VIO- värähtely tai oskillaatio
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT HC 70i VIO (H287)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	6765
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	6530
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	6215
Työpaino, maks.	kg	7270
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3945/2820
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	23,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		26,5/VM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	1410
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4439
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2883
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2878
Kuorman korkeus, min.	mm	2878
Akseliväli	mm	2336
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2018
Maksimaalinen työleveys	mm	1680
Maavara, keskellä	mm	322
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	355/355
Raideympyrän säde, sisä	mm	3310
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	38/40
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1206
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 14.9-24 6 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	1667
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V3307-CR-TE5AB
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		54,6/74,3/2200
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-8,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/60
Tärinä		
Tärytaajuus	Hz	36
Amplitudi, täry	mm	0,98

Tärinä		
Keskipakovoima, täry	kN	85,14
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima	kN	85,14
Oskillaatiotaajuus	Hz	36
Tangentialinen amplitudi, oski	mm	1,01
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	123
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	105
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	102

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Hyllytaso kuljettajan istuimen takana | Hyllylokero kuljettajan istuimen alla | Hyllyt | Luistonesto | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kylmälaukun kiinnitys | ECO-tila | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinoja ja turvavyö | Juomapidike | Runsas kaltevuuskerroin edessä ja takana | Letkusuojus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltokohtat keskitetyt koneen yhdellä puolella | Kaavin muoviva, sileälle valsilille | Kuljettajan istuin keinoahkaa, musta

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Kuljettajan istuin korkealla selkänojalla, antrasiitinväristä kangasta, mukavuusvarustelu | Vyölukon valvonta | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Tärytysautomaatiikka | Työvalonheittimet | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut