

Dati tecnici

HC 130i P



Rulli compattatori Serie HC

Rullo compattatore con tamburo a piede di montone

H254

PEZZI FORTI

- > Alte prestazioni di compattazione
- > Spaziosa piattaforma di guida con concetto operativo Easy Drive
- > Hammtronic per un comfort elevato, sicurezza ed emissioni ridotte
- > Possibilità di configurazione personalizzata e una vasta gamma di opzioni
- > Digital ready

DATI TECNICI HC 130i P (H254)

Pesi

Peso di esercizio con cabina	kg	13485
Peso esercizio con ROPS	kg	13235
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	12510
Peso di esercizio max.	kg	14950
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	7875/5610
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	8950/6000
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	36,80
Classificazione franc., valore/classe		49,6/VPM3
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	2805

Dimensioni macchina

Lunghezza complessiva	mm	6117
Altezza complessiva con cabina	mm	3054
Altezza complessiva con ROPS	mm	3054
Altezza complessiva con tettuccio di protezione, plastica	mm	3054
Altezza caricamento, minim.	mm	3054
Interasse	mm	3266
Larghezza complessiva con cabina	mm	2474
Larghezza di lavoro massima	mm	2140
Altezza da terra, centrale	mm	461
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	477/477
Raggio di curvatura, interno	mm	4131
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	33,7/23,7

Dimensioni tamburi

Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1707
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	20
Tipo tamburo, anteriore		Piede di montone
Altezza dei piedi di montone	mm	112
Piedi di montone, numero		130

Dimensioni pneumatici

Dimensioni pneumatici, posteriori		TR 23.1/18-26 12 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2154
Numero pneumatici, posteriori		2

Motore diesel

Produttore		JOHN DEERE
Variante di vendita		JDPS 4045PSS
Cilindri, numero		4

Motore diesel

Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		119,6/162,6/2000
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		119,6/160,4/2000
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage V/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF-SCR

Trasmissione

Velocità, continua	km/h	0 - 11,9
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	55/61

Vibrazione

Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	30/36
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	1,90/1,05
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	290/220

Sterzata

Angolo di oscillazione +/-	°	max. 12
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Contenuto serbatoio/quantità

Serbatoio, contenuto	L	280
Serbatoio AdBlue/DEF, contenuto	L	32

Livello sonoro

Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	103

DOTAZIONE

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori sul display, spie di controllo e tasti funzione | Easy Drive | Modalità ECO- | Preselezione della velocità | Protezione tubo sull'avantreno | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sistema di vibrazione automatico

OPZIONE

Cabina ROPS con riscaldamento e condizionamento (FOPS, livello I) | Riscaldamento a veicolo fermo | Cronotachigrafo | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | | Spegnimento automatico del motore | Allarme retromarcia | JDLINK | Fari di lavoro | Funzione Coming Home | Sezionatore batteria