

Tekniske spesifikasjoner

HX 90i VV-S



Tandemvalser Serie HX
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H299

HØYDEPUNKTER

- > God komprimeringseffekt takket være optimal innstilling av komprimeringsparameteren
- > Smart sprinklersystem
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HX 90i VV-S (H299)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9605
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	8510
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	12230
Aksellast, foran/bak	kg	4865/4740
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	4440/7790
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	28,95/28,22
Fransk klassifisering, verdi/klasse		22,53/VT1

Mål maskin		
Total lengde	mm	4448
Total høyde med hytte	mm	2965
Høyde lasting, min.	mm	2170
Akselavstand	mm	3250
Total bredde med hytte	mm	1860
Maksimal arbeidsbredde	mm	3050
Bakkeklaring, midten	mm	300
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	655/655
Svingradius, indre	mm	3000

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt/delt
Trommeltype, bak		glatt/delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	1370

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		74,4/101,2/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		74,4/99,7/2200
Utslipsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,6
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	42/47

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,63/0,44
Amplitude, bak, I/II	mm	0,63/0,44
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	84,13/77,77
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	84,13/77,77

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	4
Styring, type		Firehjulsdrift, analog

Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	160
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	810

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Drikkeholder | Bunnvindu foran og bak i hytten | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vandrenering | Kamerasystem | Arbeidslys

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Beltelåsovervåking | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Smart Compact | Værstasjon | Instrumentpaneldeksel | Kantpresse- og kutteutstyr | Grusspreder | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | JDLINK | Trommelkantbelysning | Trommelbelysning | Coming Home-funksjon