

Technische gegevens

# HC 130i VIO



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met VIO-breekrol

H254

## HIGHLIGHTS

- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

## TECHNISCHE GEGEVENS HC 130i VIO (H254)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	13210
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	13090
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	12235
Bedrijfsgewicht max.	kg	17650
Asbelasting, voor / achter	kg	7600/5610
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	8330/9320
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	35,51
Franse classificatie, waarde/klasse		48,12/VM3
Wielbelasting per band, achter	kg	2805

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	6117
Totale hoogte met cabine	mm	3054
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3054
Asafstand	mm	3266
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	461
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	477/477
Bochtstraal, binnen	mm	4131
Hellingshoek, voor/achter	°	34,2/23,7

## Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	20
Rolsoort, voor		glad

## Afmetingen banden

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2122
Aantal banden, achter		2

## Dieselmotor

Fabrikant		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PSS
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		119,6/162,6/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		119,6/160,4/2000
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF-SCR

## Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,1
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	52/58

## Vibratie

trillingfrequentie	Hz	33
Amplitude, vibr.	mm	1,95

## Vibratie

Centrifugaalkracht, vibr.	kN	280
---------------------------	----	-----

## Oscillatie

Oscillatiekracht	kN	230,2
Oscillatiefrequentie	Hz	30
Tangentiele amplitude, oscillat.	mm	1,62

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	280
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	32

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	108
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	106

## UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat

## SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Hulpverhittingseenheid | Tachograaf | Bluetooth-interface voor Smart Doc | | Stampvoetbehuizing | Montagetripplaat | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | JDLink | Werkschijnwerper | Coming Home-functie | Accuschakelaar