

Teknik bilgiler

# HX 70i VV-S



**Tandem silindirler Seri HX**  
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H297

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Sıkıştırma parametrelerinin en uygun şekilde ayarlanması sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Akıllı püskürtme sistemi
- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Digital ready

## TEKNİK BİLGİLER HX 70i VV-S (H297)

## Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7970
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	6960
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10500
Aks yükü, ön/arka	kg	3990/3980
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	3560/6940
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	26,60/26,54
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		19,9/VT0

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4140
Kabinli toplam yükseklik	mm	2960
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2170
Aks mesafesi	mm	3000
Kabinli toplam genişlik	mm	1680
Maksimum çalışma genişliği	mm	2770
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	610/610
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2800

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1500/1500
Tambur çapı, ön/arka	mm	1140/1140
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/17
Tambur türü, ön		düz/bölük
Tambur türü, arka		düz/bölük
İzden sapma, sol/sağ	mm	1270

## Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		V3307-CR-TE5AB
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

## Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-12,0
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	37/41

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,58/0,40
Genlik, arka, I/II	mm	0,58/0,40
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	63,23/62,57
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	63,23/62,57

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	4
Direksiyon, Tip		Dört tekerden çekiş, analog

## Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	148
Su tankı, kapasite	L	740

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	104
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

## DONANIM

Katlanır sıyırıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Frekans regülatörü | Hız seçimi | İzden sapma, hidrolik | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi | Kamera sistemi, ön ve arka | Çalışma farları

## ÖZEL DONANIM

İki parçalı kapılara sahip ROPS kabin | Kalorifer ve klima | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Smart Compact | Hava durumu istasyonu | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Serpme aparatı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | Hızölçer | Motor durdurma otomatığı | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Geri vites alarmı | JDLINK | Bant kenar aydınlatması | Tambur aydınlatma | Coming Home fonksiyonu