

Të dhënat teknike

HX 90i VO-S



Rula dysh Seria HX

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H299

PIKAT KRYESORE

- > Ngjeshje me lëkundje
- > Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HX 90i VO-S (H299)

Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	9570
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	8475
Pesha maks. e punës	kg	12190
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	4865/4705
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	4440/7750
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	28,95/28,02
Klasifikimi franc., vlera/klasa		22,7/VT1

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	4448
Lartësia totale me kabinë	mm	2965
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2170
Distanca ndërmjet akseve	mm	3250
Gjerësia totale me kabinë	mm	1860
Gjerësia maksimale e punës	mm	3050
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	300
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	655/655
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	3000

Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1680/1680
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/20
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të ndara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	1370

Motor me naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 3.6 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF-SCR

Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 10,4
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	43/48

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,63/0,40

Dridhje

Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	84,13/77,77
-----------------------------------	----	-------------

Lëkundja

Forca e luhatjes, mbrapa	kN	101,51
Forca teorike e luhatjes, mbrapa	kN	101,51
Frekuenca e luhatjes, mbrapa	Hz	36
Amplituda tangenciale, mbrapa	mm	1,06

Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	4
Sistemi i drejtimit, lloji		Të gjitha rrotat, analoge

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	160
Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja	L	20
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	810

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

KONFIGURIMI

2 pompa uji | Fshirëset e palosshme | Koncepti i operimit Easy Drive | Modaliteti ECO | Mbajtës pijesh | Dritare në bazamentin e kabinës, përpara dhe mbrapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror | Sistem kamerash | Projektore pune

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Monitorim i kapëses së rripit | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | | Smart Compact | Stacioni i motit | | Mbulesë e panelit të instrumenteve | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Shpërndarësi i granilit | HAMM Compaction Meter (HCM) | Ndalim automatik i motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | | Ndriçimi i fashave | Funkcion Coming Home