

Техникалық сипаттамалар

HX 90i VT-S



Тандем роликтері Серия HX

Вибрация таңбасы және доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H299

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Қысудың оңтайлы параметрлерін реттеуге болатындықтан қысудың жоғары сапасы
- > Бағдарламаланатын суару жүйесі
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HX 90i VT-S (H299)

Салмақтар

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	9210
Кабинысы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	8100
Жұмыс салмағы макс.	kg	11910
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4865/4345
Макс. ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	4440/7470
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	28,95
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		22,7/VX1
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	1086,25

Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	4448
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2965
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2170
Білік аралық арақашықтық	mm	3250
Жалпы ені кабинасымен	mm	1860
Максималды жұмыс ені	mm	3050
Жол жарығы, орталық	mm	300
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	655/655
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	3000

Габаритті таңғыштар

Құрсау ені, алдыңғы	mm	1680
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	1370

Шиналардың өлшемдері

Шина өлшемі, артқы		11.00-20
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	1680
Шиналар саны, артқы		4

Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 3.6 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		74,4/101,2/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		74,4/99,7/2200
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR

Тартпа жетегі

Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 9,8
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	41/46

Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,63/0,44
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	84,13/77,77

Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	4
Рульдік басқару, өнер		Толық доңғалақты, аналог

Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

Резервуардың құрамы/қюу мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	160
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	20
Су ыдысы, құрамы	L	810
Қоспа ыдысы, мазмұны	L	30

Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Шыныаяқ ұстағыш | Кабина қабатының алдыңғы және артқы терезелері | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж | Камералар жүйесі | Жұмыс шамы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Smart ықшам | Метеостанция | Басқару панелінің қақпағы | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Шағылтас сепкіш | Термиялық фартук | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | Мотор тоқтату автоматика | HAMM температура датчигі (НТМ) | Артқа жүру сигналы | | Бандажды жарықтандыру | Coming Home функциясы