

Tekniske data

HD 12e VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H289

HIGHLIGHTS

- > Elektrisk drift uden at gå på kompromis med køre- og komprimeringsevnen
- > Lokalt emissionsfri, med lav støjgenerering
- > Høj effektivitet takket være elmotorer til vibration/oscillation
- > Genopretning for forlænget driftstid
- > Kompression med oscillation

TEKNISKE DATA HD 12e VO (H289)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2810
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	2585
Driftsvægt maks.	kg	3190
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1375/1435
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	1580/1610
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	11,47/11,72
Fran. klassificering, værdi/klasse		11,5/PV3

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1250
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	36/40

Batteri

Nominal spænding	V	48
Batteri, type		Litium ion NMC
Kapacitet	kWh	23,4
Stiktype 230V / 400V		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,5/0,51
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	40,7/25

Oscillation

Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	36,6/21,32
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	38/29
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,16/1,16

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
------------------	---	---

Styring

Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrisling, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	180
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	99

UDSTYR

12-V-stikdåse + USB | 3-punkts-pendulknækket | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Sporforskydning, mekanisk | Ophængsøjler forrest, Compact-Line | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kantryk- og skærearbejd | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning