

Tehnički podaci

# HD 10e OT



## Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa oscilatornim omotačem i osovinskim sklopom

H289

### NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Električni rad, bez kompromisa u snazi za vožnju i sabijanje
- > Nula lokalnih emisija, sa niskom bukom
- > Visoka efikasnost električnih motora za vibraciju/oscilaciju
- > Rekuperacija za produženi vek trajanja
- > Zbijanje sa oscilovanjem

## TEHNIČKI PODACI HD 10e OT (H289)

Težine		
Radna težina sa ROPS-om	kg	2595
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	2360
Radna težina maks.	kg	3030
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	1365/1230
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	1560/1470
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	13,42
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	307,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	2530
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2475
Visina tovara, min.	mm	1752
Međuosovinsko rastojanje	mm	1700
Ukupna širina	mm	1110
Maksimalna radna širina	mm	1050
Rastojanje od tla, sredina	mm	280
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	570/570
Radius kružnog traga, unutr.	mm	2470
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	1000
Prečnik omotača, napred	mm	720
Debljina omotača, napred	mm	15
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		205/60-R15
Širina preko pneumatika, nazad	mm	1000
Broj pneumatika, nazad		4
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 9,6
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	41/46
Akumulator		
Nominalni napon	V	48
Baterija, tip		Litijum-jonski NMC
Kapacitet	kWh	23,4
Tip utikača 230 V / 400 V		CEE 7/4 (šuko tip F); CEE 16A
Oscilovanje		
Sila oscilovanja, napred, I/II	kN	36,6/21,32
Tangencijalna amplituda, napred, I/II	mm	1,34/1,34
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	8
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

## Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta Pritisak

## Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za vodu, sadržaj L 180

Rezervoar za aditiv, sadržaj L 18

## Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani db(A) 104

Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni db(A) 99

## OPREMA

| Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Upravljačka poluga, levo i desno | Odstupanje traga, mehaničko | Ušica za zakačinjanje, napred, Compact-Line | Vibrirajuća automatika | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni nosač za podizanje | Centralni odvod vode

## POSEBNA OPREMA

ROPS, sklopiv | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |