

Műszaki adatok

HD 9 VV



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H263

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek

MŰSZAKI ADATOK HD 9 VV (H263)

Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	1670
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	1500
Max. üzemi tömeg	kg	1770
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	795/875
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	8,0/8,8
Franc. osztályozás, érték/osztály		8,8/PV2

A gép méretei

Teljes hossz	mm	2295
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2210
Felrakási magasság, minimum	mm	1580
Tengelytávolság	mm	1560
Teljes szélesség	mm	1040
Maximális munkaszélesség	mm	1000
Szabad-magasság, közepén	mm	230
Fordulókör sugara, belül	mm	2130

Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	900/900
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	620/620
Palástvastagság, elől/hátul	mm	12/12
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1105-E4B
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,9/2600
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		16,1/21,6/2600
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage V
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		-

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	61/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	61/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	17/11

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	33
Víz tartály, tartalom	L	70

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	100

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Clear Side | Nyomóvízes permetezés | Ékszíjvédő | Vibrációs automatika | Vízszűrés (3-szoros) | Központi emelőkengyel

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lezuhó, felhajtható | Bal oldali kiegészítő menetkar | Védőtető | Motorleállító automatika | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Motorháztető hangszigeteléssel | Vízleeresztő csap | Fedélzeti szerszám