

## Technische gegevens

# HP 180i



**Bandenwalsen Serie HP**  
Bandenwals

**H250**

### HIGHLIGHTS

- > Intelligent belastingconcept voor flexibele aanpassing van het machinegewicht aan de toepassing
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar
- > Hoge verdichtings- en oppervlaktekwaliteit door gelijkmatige gewichtsverdeling en bandenoverlapping van de voor- en achterbanden
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats

## TECHNISCHE GEGEVENS HP 180i (H250)

## Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	8515
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	8265
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	7295
Bedrijfsgewicht max.	kg	18310
Franse classificatie min., waarde/klasse		11,3/PLO
Franse classificatie max., waarde/klasse		21,6/P0
Wielbelasting per band min., voor/achter	kg	1000/1129
Wielbelasting per band max., voor/achter	kg	2160/1969

## Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4970
Totale hoogte met cabine	mm	3000
Totale hoogte met ROPS	mm	2986
Hoogte verlading, min.	mm	2320
Asafstand	mm	3900
Totale breedte met cabine	mm	2166
Maximale werkbreedte	mm	2084
Bodemspeling, midden	mm	300
Bochtstraal, binnen	mm	6200

## Afmetingen banden

Bandenmaat, voor/achter		11.00-R20/11.00-R20
Breedte over band, voor/achter	mm	1830/1830
Aantal banden, voor/achter		4/4

## Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2000
Uitlaatgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF

## Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0-15,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
Klimvermogen met/zonder ballast	%	25/35

## Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	2
Besturing, soort		2-punts besturing

## Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

## Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	235
Waterreservoir, inhoud	L	650
Additietank, inhoud	L	28

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	100
--	-------	-----

## Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	98
--	-------	----

## UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Dashboard verstelbaar | Bedieningsconcept Easy Drive | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsgeremd watersproeisysteem | Niveaucompensatie van de voorbanden | Onderhoudsplatform | Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan | Centrale wateraftapkraan | Verlichtingspakket voor gebruik op de openbare weg

## SPECIALE UITVOERING

Afstrijker met borstels, opklapbaar | ROPS-cabine met gedeelde deuren | Verwarming en airconditioning | Stoelbedieningseenheid, zijwaarts verschuifbaar en draaibaar | Tachograaf | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, asfaltering | Dashboardhoes | Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematicasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Gereedschapskist