

Dane techniczne

HD 14i VT



Walce tandemowe Seria HD CompactLine

Walec tandemowy z bębnum wibracyjnym i zestawem kół

H285

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Doskonały widok na krawędź bębna, maszynę i otoczenie na budowie
- > Kompaktowe wymiary
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Łatwiejszy transport, prostszy załadunek
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora

DANE TECHNICZNE HD 14i VT (H285)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	4300
Masa robocza z ROPS	kg	4050
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	3730
Masa robocza maks.	kg	5250
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	2255/1795
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	16,3
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		10,6/VT0
Nacisk koła na oponę, tył	kg	448,8

Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	2965
Całkowita wysokość z kabiną	mm	2720
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2590
Wysokość załadunkowa, min.	mm	1820
Długość całkowita z kabiną	mm	2977
Rozstaw osi	mm	1950
Rozstaw osi z kabiną	mm	1960
Szerokość całkowita	mm	1506
Maksymalna szerokość robocza	mm	1380
Prześwit, na środku	mm	305
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	720/720
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	2650

Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	1380
Średnica bębna, przód	mm	898
Grubość bębna, przód	mm	16
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	0/50

Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		10.5/80-16
Szerokość z oponami, tył	mm	1276
Liczba opon, tył		4

Silnik wysokoprężny		
Producent		Kubota
Typ		V2403-CR-E5B
Liczba cylindrów		4
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		36,8/50,0/2700
Moc SAE J1995, kW/KM/rpm		37,4/50,1/2700
Norma spalin		EU Stage V/EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF

Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 11,0
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	30/40

Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	60/51
Amplituda, przód, I/II	mm	0,51/0,31
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	64/39

Układ kierowniczy		
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	8
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie

Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	73
Zbiornik wody, pojemność	L	285
Zbiornik dodatku, pojemność	L	18

Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

Gniazdko 12 V | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Zamykana i odporna na warunki atmosferyczne pokrywa deski rozdzielczej | Zraszanie wodą pod ciśnieniem | Stanowisko operatora z wejściami z obu stron | Dźwignia jazdy, lewa i prawa | Osłona pasa klinowego | Mechaniczny odłącznik akumulatora | Przesunięcie toru bębnow, mechaniczne | Automatyka wibracji | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny spust wody | Przednie ucho do podnoszenia CompactLine

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, składany | Kabina ROPS z ogrzewaniem | Konstrukcja ROPS, składana | Monitorowanie napięcia pasa | Radio | Dach ochronny | Urządzenie dociskające krawędzie | Miernik zagęszczenia HCQ | HAMM Temperature Meter (HTM) | Akustyczny sygnalizator cofania | System telematyczny, interfejs | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Odłącznik akumulatora | Maska silnika z izolacją akustyczną | Dodatkowe lustro | Narzędzia pokładowe | Oświetlenie krawędzi bębna