

Tekniska data

HD 8 VV



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med två vibrationsvalsar

H263

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsområde

TEKNISKA DATA HD 8 VV (H263)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	1590
Tjänstevikt max.	kg	1690
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	9,6/10,3
Fran. klassificering värde/klass		10,3/PV3

Mått maskin

Total längd	mm	2295
Total höjd med	mm	2210
Hög lastning, min.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Total bredd	mm	938
Maximal arbetsbredd	mm	872
Markfrigång, mitten	mm	230
Spårkretsradie, inre	mm	2230

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	800/800
Valsdiameter fram/bak	mm	620/620
Valstjocklek fram/bak	mm	12/12
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		16,1/21,9/2600
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		16,1/21,6/2600
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Utsläppsstandard EU		EU Stage V
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitud, bak, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	33
Vattentank, innehåll	L	70

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Clear Side | Tryckvattenbegjutning | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Extra körspak vänster | Skyddstak | Motorstopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Motorhuv med ljudisolering | Vattenkran | Verktygssats