

Teknik bilgiler

# HD 8 VV



**Tandem silindirler Seri HD CompactLine**

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

**H263**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Clear Side - Tek taraflı tambur askısı
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Kompakt ebatlar
- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür

## TEKNİK BİLGİLER HD 8 VV (H263)

## Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	1590
Çalışma ağırlığı maks.	kg	1690
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	9,6/10,3
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		10,3/PV3

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2295
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2210
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1580
Aks mesafesi	mm	1560
Toplam genişlik	mm	938
Maksimum çalışma genişliği	mm	872
Alt yükseklik, ortadan	mm	230
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2230

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	800/800
Tambur çapı, ön/arka	mm	620/620
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	12/12
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş

## Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1105-E4B
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage V
Egzoz emisyon kategorisi, ABD		EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		-

## Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	61/48
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	61/48
Genlik, ön, I/II	mm	0,43/0,43
Genlik, arka, I/II	mm	0,43/0,43
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	17/11
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	17/11

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

## Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncılı
--------------------	--	-----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	33
Su tankı, kapasite	L	70

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	105
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	100

## DONANIM

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Clear Side | Basıncılı su serpintisi | V kayışı kılıfı | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası

## ÖZEL DONANIM

Plastik sıyrıcı, katlanabilir | Soldaki ek sürüş kolu | Koruyucu tavan | Motor durdurma otomatığı | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Ana akü şalteri | Ses yalıtımlı motor kaputu | Su tahliye musluğu | Takım çantası