

Date tehnice

HD 10C VT



Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și set de roți

H263

TRĂȘĂTURI PRINCIPALE

- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Clear Side - suspensia bandajului pe o parte
- > Dimensiuni compacte
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic

DATE TEHNICE HD 10C VT (H263)

Greutăți

Greutate de funcționare cu ROPS	kg	1640
Greutate maximă de funcționare	kg	1740
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	8,1
Clasificare franceză, valoarea/clasa		8,1/PV1

Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	2309
Înălțime totală cu ROPS	mm	2210
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1580
Ampatament	mm	1560
Lățimea totală	mm	1070
Lățime maximă de lucru	mm	1000
Rază de bracăj, interioară	mm	2130

Dimensiunile bandajelor

Lățimea bandajului, față	mm	1000
Diametrul bandajului, față	mm	620
Grosimea bandajului, față	mm	12
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate		205/60-R15
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	1000
Număr de pneuri, spate		4

Motor diesel

Producător		KUBOTA
Tip		D1105-E4B
Cilindri, număr		3
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		16,1/21,9/2600
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		16,1/21,6/2600
Standard emisii de gaze		UE Etapa V/EPA Faza 4
Nivelul emisiilor UE		UE Etapa V
Nivelul emisiilor SUA		EPA Faza 4
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-

Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,0
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	30/40

Vibrație

Frecvență de vibrare, față, I/II	Hz	61/48
Amplitudine, față, I/II	mm	0,38/0,38
Forță centrifugă, față, I/II	kN	17/11

Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	8
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

Instalație de stropire

Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
--------------------------------	--	----------

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	33
Rezervor de apă, capacitate	L	70
Rezervor de aditivi, capacitate	L	9

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	105
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	100

DOTARE

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Apărătoare pentru tabloul de bord blocabilă și rezistentă la intemperii | Clear Side | Stropire cu apă sub presiune | Protecție curea trapezoidală | Sistem automat de vibrații | Filtrare apă (triplă) | Mâner central de ridicare

DOTARE SPECIALĂ

Ștergător din material plastic, rabatabil | Manșă de comandă auxiliară stânga | Acoperiș de protecție | Funcție automată de oprire a motorului | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Întrerupător-separator de baterie | Capotă motor cu izolație fonică | Robinet de evacuare a apei | Trusă de scule vehicul