

Tekniske data

HD 9 VT



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H263

HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Ensidig tromleophængning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Enkel transport, enkel læsning

TEKNISKE DATA HD 9 VT (H263)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	1640
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	1465
Driftsvægt maks.	kg	1730
Akseltryk, forrest/bagest	kg	790/850
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	7,9
Fran. klassificering, værdi/klasse		7,9/PV1
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	212,5

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2309
Samlet højde med ROPS	mm	2210
Højde læsning, minim.	mm	1580
Akselafstand	mm	1560
Samlet bredde	mm	1020
Maks. arbejdsbredde	mm	900
Frihøjde, midt	mm	240
Sporkredsradius, indvendig	mm	2130

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	900
Tromlediameter, forrest	mm	620
Tromletykkelse, forrest	mm	12
Tromletype, forrest		glat/udelt

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		190/60-R15
Bredde over dæk, bagest	mm	890
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		16,1/21,9/2600
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		16,1/21,6/2600
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Emissionstrin EU		EU Stage V
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	61/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	17/11

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
------------------	---	---

Styring

Styring, type		Ledstyring
---------------	--	------------

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	33
Vandtank, indhold	L	70
Additivtank, indhold	L	9

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	105
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	100

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Clear Side | Trykvandoverrissling | Kileremsbeskyttelse | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | Ekstra-joystick venstre | Tag | Motor-stop-automatik | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Batteriafbrøder | Kølerhjelm med lydisolering | Vandaftapningshane | Værktøjskit