

Teknik bilgiler

HD+ 70i VT



Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H302

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilen koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HD+ 70i VT (H302)

Ağırlıklar

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| Kabinli çalışma ağırlığı | kg | 7190 |
| ROPS ile çalışma ağırlığı | kg | 7010 |
| Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan | kg | 6295 |
| Çalışma ağırlığı maks. | kg | 9830 |
| Aks yükü, ön/arka | kg | 3755/3435 |
| Statik çizgisel yük | kg/cm | 25,03 |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf | | 21,5/VX1; 8,6/PLO |
| Lastik başına tekerlek yükü, arka | kg | 858,75 |

Makine ölçüleri

| | | |
|--------------------------------|----|---------|
| Toplam uzunluk | mm | 4480 |
| Kabinli toplam yükseklik | mm | 2890 |
| ROPS ile toplam yükseklik | mm | 2970 |
| Yükleme yüksekliği, en az | mm | 2080 |
| Aks mesafesi | mm | 3340 |
| Kabinli toplam genişlik | mm | 1790 |
| Maksimum çalışma genişliği | mm | 1595 |
| Alt yükseklik, ortadan | mm | 340 |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 750/750 |
| Dönüş yarıçapı, içten | mm | 4230 |

Tambur ölçüleri

| | | |
|---------------------------|----|----------------|
| Tambur genişliği, ön | mm | 1500 |
| Tambur çapı, ön | mm | 1140 |
| Tambur sacı kalınlığı, ön | mm | 17 |
| Tambur türü, ön | | düz/bölünmemiş |
| İzden sapma, sol/sağ | mm | 135 |

Lastik ölçüleri

| | | |
|---------------------------------|----|----------|
| Lastik ebadı, arka | | 11.00-20 |
| Lastik üzerinden genişlik, arka | mm | 1420 |
| Lastik sayısı, arka | | 4 |

Dizel motor

| | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Üretici | | DEUTZ |
| Tip | | TCD 2.9 L4 |
| Silindir, adet | | 4 |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm | | 55,4/75,3/2300 |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm | | 55,4/74,2/2300 |
| Emisyon standardı | | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Egzoz gazı arıtma | | DOC-DPF |

Sürüş tahriği

| | | |
|---|------|------------|
| Hız, kademesiz ayarlı | km/h | 0 - 9,75 |
| Kademesiz değişken ayar | | HAMMTRONIC |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | % | 43/48 |

Vibrasyon

| | | |
|------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 48/58 |
| Genlik, ön, I/II | mm | 0,60/0,35 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II | kN | 80/65 |

Direksiyon

| | | |
|----------------------|---|----|
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10 |
|----------------------|---|----|

Direksiyon

| | | |
|-----------------|--|---------------------------|
| Direksiyon, Tip | | Mafsallı şasi direksiyonu |
|-----------------|--|---------------------------|

İslatma sistemi

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Su serpintisi, Tür | | Basınçlı |
|--------------------|--|----------|

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

| | | |
|-------------------------------|---|-----|
| Yakıt tankı, kapasite | L | 120 |
| Su tankı, kapasite | L | 700 |
| Katkı maddesi tankı, kapasite | L | 18 |

Ses düzeyi

| | | |
|--|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili | db(A) | 106 |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 105 |

DONANIM

Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Hız seçimi | Titreşim izolasyonlu operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Konforlu inişli direksiyon kolunu ve eğilebilir gösterge paneli | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Termal kılıflar | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | JDLINK | Çalışma farları | Dönen tepe lambası