

Műszaki adatok

HD+ 80i OT



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger oszcillációs palákkal és kerékkészlettel

H302

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Innovatív kabinkonceptió az optimális kilátás és a nagyfokú kényelem érdekében
- > Oszcillációs tömörítés
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HD+ 80i OT (H302)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	7645
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7465
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	6750
Max. üzemi tömeg	kg	10300
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4110/3535
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	23,39
Franc. osztályozás, érték/osztály		19,3/VX1; 8,8/PLO
Kerékkerhelés abroncsenként hátul	kg	883,75

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4480
Teljes magasság kabinnal	mm	2890
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2970
Felrakási magasság, minimum	mm	2080
Tengelytávolság	mm	3340
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	750/750
Fordulókör sugara, belül	mm	4140

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1680
Palásttátmérő elől	mm	1140
Palástvastagság elől	mm	19
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	135

Abroncsméret

Abroncsméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége házul	mm	1614
Abroncsok száma házul		4

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF

Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 9,75
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	43/48

Oscilláció

Oscillációs erő, elől, I./II. f.	kN	85,3/125,3
----------------------------------	----	------------

Oscilláció

Tangenciális amplitúdó, elől, I./II. f.	mm	1,15/1,15
--	----	-----------

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	120
Víz tartály, tartalom	L	700
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	18

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

Dönthető műszerfal | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód |
Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Nyomeltolás,
hidraulikus | Vízszűrő (3-szoros) | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és
dönthető műszerfallal | Menetiró | Bluetooth interfész Smart Doc
alkalmazáshoz | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék |
Abroncsmelegítő paplanok | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK
| Munkafényező | Forgó-villogó jelzőlámpa