

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 120i VV



**Тандем роликтері Серия HD+**

Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

**H304**

## **ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Digital ready

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 120i VV (H304)

## Салмақтар

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	12580
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	12330
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	11265
Жұмыс салмағы макс.	kg	13610
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	6300/6280
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	31,82/31,72
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		30,47/VT2

## Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	5300
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2980
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3030
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2140
Білік аралық арақашықтық	mm	3900
Жалпы ені кабинасымен	mm	2145
Максималды жұмыс ені	mm	2150
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	900/900
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	6280

## Габаритті таңғыштар

Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1980/1980
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1400/1400
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	19/19
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	170

## Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 4.1 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		115,0/156,4/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		115,0/154,1/2300
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR

## Тартпа жетегі

Жылдамдық, сатылы	km/h	0-10,5
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	39/43

## Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	40/50
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	40/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,95/0,35

## Вибрация

Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,95/0,35
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	160/95
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	160/95

## Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

## Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

## Резервуардың құрамы/қюу мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	260
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	20
Су ыдысы, құрамы	L	1145

## Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	109
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	107

## АППАРАТУРА

Жиналмалы қырғыш | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

## АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Smart ықшам | Метеостанция | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Камералар жүйесі | Жұмыс шамы | Coming Home функциясы