

Tekniset tiedot

HD+ 140i VO



Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H304

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HD+ 140i VO (H304)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13120
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12890
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	11805
Työpaino, maks.	kg	14140
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6475/6645
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	30,26/31,05
Ransk. luokitus, arvo/luokka		28,23/VT2

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	5300
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2980
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3030
Kuorman korkeus, min.	mm	2140
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2260
Maksimaalinen työleveys	mm	2310
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	900/900
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	2140/2140
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	19/19
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 4.1 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		115,0/156,4/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		115,0/154,1/2300
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-10,5
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	37/41

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	40/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,90/0,35
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	160/95

Oskillaatio

Oskillaatiovoima, takana	kN	170,48
Oskillaatiotaajuus, takana	Hz	36

Oskillaatio

Tangentiaalinen amplitudi, takana	mm	1,10
-----------------------------------	----	------

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	260
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	20
Vesisäiliö, sisältö	L	1145

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	109
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

Kaavin, käännettävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Compact | Sääasema | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerajärjestelmä | JDLINK | Työvalonheittimet | Valssien reunavalaistus | Coming Home -toiminto