

技術資料

HX 90i VO-S



鋼輪路機 系列 HX
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H299

加亮

- > 振蕩
- > 智能系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > Digital ready

技術資料 HX 90i VO-S (H299)

| 重量 | | |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 含駕駛室的操作重量 | kg | 9570 |
| 不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS | kg | 8475 |
| 最大操作重量 | kg | 12190 |
| 輪軸負載, 前/後 | kg | 4865/4705 |
| | kg | 4440/7750 |
| 態線性負載, 前/後 | kg/cm | 28,95/28,02 |
| 法分類, 資料/等級 | | 22,7/VT1 |
| 機器尺寸 | | |
| 長度 | mm | 4448 |
| 含駕駛室的高度 | mm | 2965 |
| 高度, 載, 最小 | mm | 2170 |
| 軸距 | mm | 3250 |
| 含駕駛室的度 | mm | 1860 |
| 最大工作度 | mm | 3050 |
| 離地間隙, 中央 | mm | 300 |
| 左側/右側貼高度 | mm | 655/655 |
| 半, 側 | mm | 3000 |
| 輪尺寸 | | |
| 輪度, 前/後 | mm | 1680/1680 |
| 輪直, 前/後 | mm | 1200/1200 |
| 輪厚度, 前/後 | mm | 17/20 |
| 輪類型, 前方 | | 光面/剖分式 |
| 輪類型, 後方 | | 光面/整式 |
| 履偏移, 左/右 | mm | 1370 |
| 柴油引 | | |
| 製造商 | | 道依茨 |
| 類型 | | TCD 3.6 L4 |
| 汽 | | 4 |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm | | 74,4/101,2/2200 |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm | | 74,4/99,7/2200 |
| 排放准 | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 排後理 | | DOC-DPF-SCR |
| 動 | | |
| 速度, 無限動 | km/h | 0 - 10,4 |
| 調整, 無限動 | | Hammtronic |
| 能力, 開/閉振動 | % | 43/48 |
| 振動 | | |
| 振動頻率, 前方, I/II | Hz | 42/50 |
| 振幅, 前方, I/II | mm | 0,63/0,40 |
| 離心力, 前方, I/II | kN | 84,13/77,77 |
| 動 | | |
| 動力, 後方 | kN | 101,51 |
| 理論震蕩力, 後部 | kN | 101,51 |
| 動頻率, 後方 | Hz | 36 |
| 切線振幅, 後方 | mm | 1,06 |
| 向 | | |
| 動角度 +/- | ° | 4 |
| 向, 類型 | | 全輪動, 類比 |
| 噴系統 | | |
| 水器, 類型 | | 力 |
| 油箱容積/填充容量 | | |
| 燃油箱, 容量 | L | 160 |
| Ad 藍色/DEF-油, 容 | L | 20 |
| 水箱, 容量 | L | 810 |
| 音量 | | |
| 功率 L(WA), 標 | db(A) | 106 |
| 功率 L(WA), 測量 | db(A) | 105 |

設備

2 台水 | 可折式板 | 操作方案易動 | 模式 | 飲料固定架 | 前后座地面 | 水 (3 倍) | 中央排水 | 影系統 | 照明燈

選配設備

冷暖空調 | 安全監測置 | 行車記憶 | | | | | 儀表盤蓋板 | 切/置 | | HAMM 度指示器 (HCM) | 動機自動閉功能 | HAMM 度計 (HTM) | 倒車警報器 | | 照明 | 回家模式照明