

Tehnilised andmed

HC 200i C VA



Pinnaserullid Seeria HC
VA-rullvaltsiga teerull

H256

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suur tihendamisvõimsus, tõhusus ja toimingu turvalisus
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Täpne tihendamise mõõtmine uue mõõdetud väärtusega (MN/m²)
- > Tihendamise automaatne reguleerimine sihtväärtuste põhjal
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 200i C VA (H256)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	19920
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	19585
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	18720
Töökaal, max	kg	20670
Teljekoormus, ees/taga	kg	13835/6085
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	13860/6810
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	64,65
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		98,94/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3042,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6610
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3312
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4278
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 6.1 L6
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		160,0/217,7/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		160,0/214,7/2000
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,7
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees	Hz	27
Amplituud, ees, max	mm	2,55
Tsentrifugaaljõud, ees, max	kN	450

Rool

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	336
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoet mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Tõukesahk | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | Lisapeegel | Tööriistakomplekt