

Technické údaje

HC 250i C VC



Cestné valce Séria HC
Cestný valec s drviacim behúňom

H256

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 2 v 1: Drvenie a zhutňovanie v jednom pracovnom kroku
- > Veľká drviaca sila kvôli veľkému bodovému zaťaženiu
- > Široké spektrum použitia (napr. výstavba ciest, skládok, povrchová ťažba atď.)
- > Nový systém držiakov nástrojov na jednoduchú výmenu.
- > Silný pohon, os bez otáčania a 3-bodový otočný kĺb na výbornú trakciu a priechodnosť v teréne

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 250i C VC (H256)

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	24270
Prevádzková hmotnosť max.	kg	25020
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	17465/6805
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	81,92
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		-
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	3403

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	6871
Celková výška s kabínou	mm	3046
Výška nakladania, minim.	mm	3046
Vzdialenosť náprav	mm	3553
Celková šírka s kabínou	mm	2496
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, stred	mm	453
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	580/580
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4904
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	44,6/25,7

Rozmery behúňov

Šírka obruče, vpredu	mm	2140
Priemer obruče, vpredu	mm	1710
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	35
Typ behúňa, vpredu		VC
Držiak náradia, počet		126

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		EM 23.5-25/20PR TL
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	2082
Počet pneumatík, vzadu		2

Naftový motor

Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,7/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,7/2000
Emisná norma		EU Stage V / EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF-SCR

Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 11,9
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC/manuálna
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	56/62

Vibrácia

Frekvencia vibrácií, vpredu	Hz	27
Amplitúda, vpredu	mm	2,05
Odstredivá sila, vpredu	kN	350,0

Riadenie

Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie

Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	336
Nádrž na AdBlue/DEF, objem	L	32

Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	106
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	104

VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Vibračná automatika | Regulácia preklzovania Traction Control, automatická | Použitie nástroja

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovacím a klimatizačným zariadením, FOPS, stupeň I) | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Komfortné nastavenie opierky ruky, vľavo | Nezávislé kúrenie | Tachograf | Hasiaci prístroj | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Regulátor frekvencie | Automatika zastavenia motora | Kamerový systém | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Kryt motora s elektrickým komfortným otváraním | Funkcia Coming Home | Odpájač akumulátora | Prídavné zrkadlo | Súprava nástrojov