

Tekniska data

HC 250i C VC



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VC-krossvals

H256

HÖJDPUNKTER

- > 2-i-1: Brytning och packning i en arbetsgång
- > Hög brytkraft genom hög punktlast
- > Många användningsområden (t.ex. väg, soptipp, dagbrottsbrytning, etc.)
- > Nytt verktygshållarsystem för enkelt byte
- > Stark drivning, ingen spinnaxel och trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

TEKNISKA DATA HC 250i C VC (H256)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	24270
Tjänstevikt max.	kg	25020
Axellast, fram/bak	kg	17465/6805
Statisk linjelast, fram	kg/cm	81,92
Fran. klassificering värde/klass		-
Hjullast per däck, bak	kg	3403

Mått maskin

Total längd	mm	6871
Total höjd med hytt	mm	3046
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3553
Total bredd utan hytt	mm	2496
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	580/580
Spårkretsradie, inre	mm	4904
Frigångsvinkel, fram/bak	°	44,6/25,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1710
Valstjocklek fram	mm	35
Valstyp, fram		VC
Verktvghållare, antal		126

Mått däck

Däckdimension, bak		EM 23.5-25/20PR TL
Däckbredd, bak	mm	2082
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		160,0/217,7/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		160,0/214,7/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,9
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC/manuell
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	56/62

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram	Hz	27
Amplitud, fram	mm	2,05
Centrifugalkraft, fram	kN	350,0

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Verktvgsinsats

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Frekvensregulator | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Extra spegel | Verktvgsinsats