

技术数据

HD 12 VT



双钢轮压路机 系列 HD CompactLine | H230
采用振动钢轮和轮组的双钢轮压路机

亮点

- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 易于运输及装载。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。

技术数据 HD 12 VT (H230)

重量

工作重量, 带 ROPS	kg	2595
最大工作重量	kg	3320
静态线性载荷, 前部	kg/cm	11.2
法国分级, 数值/等级		11.2/PV2

机械设备尺寸

总长度	mm	2530
总高度, 含 ROPS	mm	2475
装载高度, 最小	mm	1752
轴距	mm	1700
总宽度	mm	1310
最大作业宽度	mm	1220
离地间隙, 中间	mm	280
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	570/570
转向圆半径, 内侧	mm	2370

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前部	mm	1200
钢轮直径, 前轮	mm	720
钢轮厚度, 前部	mm	15
钢轮类型, 前部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	0/50

轮胎尺寸

轮胎尺寸, 后部		9,5/65-15
轮胎上的宽度, 后部	mm	1140
轮胎数量, 后部		4

柴油发动机

制造商		Kubota
型号		D1703-M-DI-E4B
气缸, 数量		3
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		18,2/24,8/2200
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		-

牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	9,6
爬坡能力, 带/不带振动	%	30/40

振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	65/51
振幅, 前部, I/II	mm	0,45/0,45
离心力, 前部, I/II	kN	38/23

转向系统

摆动角 +/-	°	8
转向系统, 类型		铰接式转向

喷洒设备

洒水系统, 类型		压力
----------	--	----

水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
添加剂箱, 容量	L	18

声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	104

装备

12 V 插座 | 三点铰接摆式接头 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可上锁的耐候型仪表板盖 | 压力洒水 | 驾驶室两侧都可登车 | 驾驶杆, 左侧和右侧 | 机械式蓄电池断路器 | 可隔离振动的驾驶台 | 轮迹偏移, 机械式 | 自动振动系统 | 水过滤系统 (3 重) | 中央吊杆 | 中央排水口

特殊装备

折叠式塑料刮板 | 折叠式 ROPS (防滚翻装置) | 塑料防水布防护篷 | 切边/压边装置 | 倒车警报 | 工作大灯 | 带拉锁操纵机构的蓄电池断路器 | 三角皮带保护装置